

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Φωτοβολταϊκό Πάνελ – 10W Πολυκρυσταλλικό

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά:

- Τύπος: Πολυκρυσταλλικό FVG 10P
- Μέγιστη ισχύς (Wp): 10W
- Vm (τάση στην μέγιστη ισχύ): 17,5V
- Im (μέγιστο ρεύμα): 0,57A
- Voc (τάση ανοιχτού κυκλώματος): 21V
- Isc (ρεύμα βραχυκυκλώματος): 0,66A

Κωδικός # 50101 – Διαστάσεις: 290x330x25 mm

Φωτοβολταϊκό Πάνελ – 25W Μονοκρυσταλλικό

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά:

- Τύπος: Πολυκρυσταλλικό FVG 25M
- Μέγιστη ισχύς (Wp): 25W
- Vm (τάση στην μέγιστη ισχύ): 17,1V
- Im (μέγιστο ρεύμα): 1,46A
- Voc (τάση ανοιχτού κυκλώματος): 21,8V
- Isc (ρεύμα βραχυκυκλώματος): 1,76A

Κωδικός # 50107 – Διαστάσεις: 410x570x28 mm

Φωτοβολταϊκό Πάνελ – 40W Μονοκρυσταλλικό

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά:

- Τύπος: Πολυκρυσταλλικό FVG 40M
- Μέγιστη ισχύς (Wp): 40W
- Vm (τάση στην μέγιστη ισχύ): 17,3V
- Im (μέγιστο ρεύμα): 2,32A
- Voc (τάση ανοιχτού κυκλώματος): 21,9V
- Isc (ρεύμα βραχυκυκλώματος): 2,56A

Κωδικός # 50110 – Διαστάσεις: 540x530x35 mm

Φωτοβολταϊκό Πάνελ – 50W Πολυκρυσταλλικό

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά:

- Τύπος: Πολυκρυσταλλικό FVG 50P
- Μέγιστη ισχύς (Wp): 50W
- Vm (τάση στην μέγιστη ισχύ): 17,5V
- Im (μέγιστο ρεύμα): 2,90A
- Voc (τάση ανοιχτού κυκλώματος): 22V
- Isc (ρεύμα βραχυκυκλώματος): 3,20A

Κωδικός # 50116 – Διαστάσεις: 660x630x35 mm

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΝΕΛ -36 ΚΕΛΙΩΝ- ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ

| Κωδικός | Τύπος | Απόδοση | Μέγιστη Ισχύ | Vm(V) | Im(A) | Voc(V) | Isc(A) |
|---------|-------|---------|--------------|-------|-------|--------|--------|
| 50166 | 80M-C | 12,49% | 80 | 18,2 | 4,40 | 22,1 | 4,87 |
| 50167 | 85MMC | 13,27% | 85 | 18,5 | 4,59 | 22,2 | 5,13 |
| 50168 | 90M-C | 14,05% | 90 | 18,5 | 4,86 | 22,3 | 5,37 |
| 50162 | 80M | 12,49% | 80 | 18,2 | 4,40 | 22,1 | 4,87 |
| 50163 | 85M | 13,27% | 85 | 18,5 | 4,59 | 22,2 | 5,13 |
| 50164 | 90M | 14,05% | 90 | 18,5 | 4,86 | 22,3 | 5,37 |

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΝΕΛ – 72 ΚΕΛΙΩΝ- ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ

| Κωδικός | Τύπος | Απόδοση | Μέγιστη Ισχύ | Vm(V) | Im(A) | Voc(V) | Isc(A) |
|---------|--------|---------|--------------|-------|-------|--------|--------|
| 50181 | 160M-C | 12,51% | 160 | 34,5 | 4,64 | 43,2 | 5,07 |
| 50183 | 165M-C | 12,90% | 165 | 35,4 | 4,66 | 43,6 | 5,08 |
| 50184 | 170M-C | 13,29% | 170 | 35,6 | 4,78 | 44,2 | 5,15 |
| 50185 | 175M-C | 13,68% | 175 | 35,8 | 4,89 | 44,2 | 5,25 |
| 50186 | 180M-C | 14,07% | 180 | 35,2 | 4,97 | 44,2 | 5,36 |
| 50187 | 185M-C | 14,46% | 185 | 36,3 | 5,10 | 44,2 | 5,51 |